Session Start: Tue Oct 07 20:56:08 2003

Session Ident: #AlexMessoMalex

* Now talking in #AlexMessoMalex

* Topic is '•1,10La •8terza parte •1del •8CHAT-MEETING •1si terrà •8Martedì 7
Ottobre •1ore•8 21:00••1,10. • •0,4Si prega di visitare la sezione •FAQ• e il
•forum• prima di chiedere ai moderatori. •'

* Set by SaNdStOrM on Mon Oct 06 20:00:52

<XSi ckBoyX> ini zi amo?

* XSi ckBoyX sets mode: -m

<Scannk> si ma che si digita

<XSi ckBoyX> potete parlare tutti

<XSi ckBoyX> ini zi amo?

<SaNdStOrM> direi proprio di si

* XSi ckBoyX sets mode: +m

<XSi ckBoyX> ok

<XSi ckBoyX> raga

<XSi ckBoyX> vi spiego

<XSi ckBoyX> x i nuovi arrivati

<XSi ckBoyX> io parlo di un argomento

<XSi ckBoyX> poi mi fermo e voi mi fate le domande ok?

<XSi ckBoyX> bene

<XSi ckBoyX> allora

<XSi ckBoyX> poco tempo

<XSi ckBoyX> fa

<XSi ckBoyX> cioè

<XSi ckBoyX> le lezioni scorse

<XSi ckBoyX> abbiamo parlato

<XSi ckBoyX> di come

<XSi ckBoyX> cercare informazioni

<XSi ckBoyX> su una certa rete

<XSi ckBoyX> aziendale o privata che sia

<XSi ckBoyX> cioè

<XSi ckBoyX> abbiamo parlato di whois

<XSi ckBoyX> ping

<XSi ckBoyX> scanning

<XSi ckBoyX> e traceroute

<XSi ckBoyX> brevemente rispiego tutti e 4

<XSi ckBoyX> ma dò giusto una definizione

<XSi ckBoyX> whois è una query che si invia ad un certo database

<XSi ckBoyX> e

<XSi ckBoyX> questo database ci risponde con delle info

<XSi ckBoyX> su chi ha il dominio

<XSi ckBoyX> il traceroute

<XSi ckBoyX> sfrutta le proprietà ttl di un pacchetto

<XSi ckBoyX> e vi dice tutti gli ip di tutti i pc dove un pacchetto

<XSi ckBoyX> passa x arrivare a destinazione

<XSi ckBoyX> il ping

<XSi ckBoyX> è l'invio di un pacchetto

<XSi ckBoyX> di tipo ECHO

<XSi ckBoyX> che genera una risposta tipo ECHO REply

<XSi ckBoyX> e serve

<XSi ckBoyX> semplicemente x vedere se un pc è connesso

<XSi ckBoyX> che manca lo scan

<XSi ckBoyX> lo scan

<XSi ckBoyX> delle porte

<XSi ckBoyX> serve a vedere quali porte sono aperte su un ip

<XSi ckBoyX> quindi quali servizi supporta questo ip

<XSi ckBoyX> stasera concludi amo

<XSi ckBoyX> il discorso ricerca

<XSi ckBoyX> con due piccoli argomenti

<XSi ckBoyX> il Social Engineering

<XSi ckBoyX> e la lettura dei banner

<XSi ckBoyX> il primo molti di voi lo conoscono

<XSi ckBoyX> ed è la semplice attività

<XSi ckBoyX> di spacciarsi x un altro chi amando l'azienda

<XSi ckBoyX> (io e vi giuro ci riuscii, chiamai alla telekom e mi feci cambiare
la pass della mia email)

<XSi ckBoyX> voi dite... beh era la tua... ok e che ne sa la cara signorina che era la mia davvero???

<XSi ckBoyX> quindi

<XSi ckBoyX> non ci vuole niente

<XSi ckBoyX> a spacciarsi

<XSi ckBoyX> x il direttore tizio caio (i nomi li troverete sul sito)

<XSi ckBoyX> e farsi cambiare qualche bella pass :)

<XSi ckBoyX> mal che vada attakkate il telefono :)

<XSi ckBoyX> andiamo alla lettura dei banner

<XSi ckBoyX> chi ha mai usato telnet

<XSi ckBoyX> sa che quando ci si connette

<XSi ckBoyX> escono dei banner

<XSi ckBoyX> cioè

<XSi ckBoyX> x esempio

<XSi ckBoyX> se ci connettiamo

<XSi ckBoyX> ad un server smtp

<XSi ckBoyX> vedremo che

<XSi ckBoyX> lui ci risponderà una cosa del tipo

<XSi ckBoyX> ESMTP mail.tin.it SMTP 2.0.0.1 ready

<XSi ckBoyX> ok?

<XSi ckBoyX> beh

<XSi ckBoyX> quel 2.0.0.1 potrebbe essere la versione

<XSi ckBoyX> del server

<XSi ckBoyX> e quindi potremmo utilizzare un qualunque exploit adatto

<XSi ckBoyX> ok

<XSi ckBoyX> fin qui tutto chiaro?

* XSi ckBoyX sets mode: -m

<XSi ckBoyX> potete parlare

<Fi z> yeag

<rebellius> ok

<Ri pper1> chiaro come il sole...

<Fi z> yeah

<XSi ckBoyX> please solo domande inerenti all'argomento

<XSi ckBoyX> ok continuo

<ml RC`4p6> hm

<XSi ckBoyX> cmq chi ha domande

<XSi ckBoyX> mi contatta in pvt

<XSi ckBoyX> ed io gli rispondo in pubblico dopo

<XSi ckBoyX> allora

<XSi ckBoyX> ragazzi

<XSi ckBoyX> sia chiara una cosa

<XSi ckBoyX> il win NT è sicuro quanto linux

<XSi ckBoyX> chi vi dice il contrario

<XSi ckBoyX> non sa un cazzo ne di linux ne di NT

<XSi ckBoyX> ve lo assicuro

<XSi ckBoyX> che succede

<XSi ckBoyX> che NT è decisamente

<XSi ckBoyX> più soggetto ad attakki hacker

<XSi ckBoyX> vuoi xkè la microzozz ci sta sulle palle

<XSi ckBoyX> vuoi perchè ha un bordello di servizi (quindi più bug

<XSi ckBoyX> cmq...

<XSi ckBoyX> NT non è male come server

<XSi ckBoyX> beh forse alcune cose

<XSi ckBoyX> la microsoft

<XSi ckBoyX> le poteva evitare

<XSi ckBoyX> vedi l'uso di un algoritmo debole (LM) x la cifratura della pass
utente

<XSi ckBoyX> cmq andiamo

<XSi ckBoyX> x ordine

<XSi ckBoyX> il problema di win nt

<XSi ckBoyX> in particolare

<XSi ckBoyX> è che è semplice da usare

<XSi ckBoyX> ma ahimè essendo semplice da avviare un server NT molti admin

<XSi ckBoyX> lasciano il resto delle impostazioni a cazzo

<XSi ckBoyX> e noi ringraziamo

<XSi ckBoyX> allora

<XSi ckBoyX> andiamo sul pratico

<XSi ckBoyX> quando ci troviamo davanti un sistema Wi nNT/2000?

<XSi ckBoyX> allora

<XSi ckBoyX> dipende dalle porte aperte

<XSi ckBoyX> lo spiegai la lezione scorsa
<XSi ckBoyX> a seconda di alcune porte
<XSi ckBoyX> aperte
<XSi ckBoyX> una volta trovato il nostro winNT e capito
<XSi ckBoyX> tutte le risorse che ha
<XSi ckBoyX> possiamo attakkare
<XSi ckBoyX> innanzi tutto
<XSi ckBoyX> se trovate la porta 135 e la 139 aperte è quasi sicuro che sia un
sistema WINDOWS
<XSi ckBoyX> (se trovate solo la 139 o è un Win98 o è samba di Unix)
<XSi ckBoyX> cmq andiamo avanti
<XSi ckBoyX> qual'è il nostro obiettivo?
<XSi ckBoyX> è raggiungere
<XSi ckBoyX> la pass di amministratore
<XSi ckBoyX> rimuovendo le tracce
<XSi ckBoyX> del nostro passaggio
<XSi ckBoyX> e consolidare il potere ottenuto (con backdoor tipo)
<XSi ckBoyX> Allora
<XSi ckBoyX> altra cosa prima di partire sul pratico
<XSi ckBoyX> Win2000 non è altro che l'aggiornamento
<XSi ckBoyX> di WinNt
<XSi ckBoyX> quindi possono essere provate
<XSi ckBoyX> le tecniche in seguito descritte
<XSi ckBoyX> su entrambe i sistemi
<XSi ckBoyX> poi... quando parleremo di win2000
<XSi ckBoyX> descriverò
<XSi ckBoyX> alcune tecniche
<XSi ckBoyX> apposite x quel OS
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> andiamo a vedere cosa possiamo farwe
<XSi ckBoyX> qual'è il modo
<XSi ckBoyX> più pratico x entrare in un server
<XSi ckBoyX> con una pass root?
<XSi ckBoyX> tentare di trovarla x tentativi (tranne alcuni casi)
<XSi ckBoyX> cmq
<XSi ckBoyX> adesso andiamo sul pratico
<XSi ckBoyX> e partiamo
<XSi ckBoyX> facciamo il caso che su un sistema WinNT
<XSi ckBoyX> sia disponibile una sessione NETBIOS
<XSi ckBoyX> cioè la porta 139
<XSi ckBoyX> il nostro primo obiettivo
<XSi ckBoyX> è avere dei nomi utenti validi
<XSi ckBoyX> magari il nomeutente (o user) dell'amministratore
<XSi ckBoyX> come fare?
<XSi ckBoyX> x primo controlliamo se ci sono condivisioni attive
<XSi ckBoyX> e quindi
<XSi ckBoyX> questo lo possiamo fare con Net Use (ne parlai la scorsa volta)
<XSi ckBoyX> inoltre se c'è la porta 139
<XSi ckBoyX> cerchiamo di vedere le risorse condivise
<XSi ckBoyX> (usate legioni x vedere quando un pc condivide risorse)
<XSi ckBoyX> una volta trovata una user
<XSi ckBoyX> allora le cose si fanno più facili
<XSi ckBoyX> casomai la prox lezione
<XSi ckBoyX> facciamo una lezione SOLO sulla ricerca degli user
<XSi ckBoyX> xkè
<XSi ckBoyX> penso di aver mancato delle cose importanti
<XSi ckBoyX> cmq...
<XSi ckBoyX> facciamo il caso che abbiamo finalmente un nome utente
<XSi ckBoyX> come ci connettiamo con netbios?
<XSi ckBoyX> nulla di più facile
<XSi ckBoyX> nel nostro caro win abbiamo un'icona
<XSi ckBoyX> che si chiama risorse di rete
<XSi ckBoyX> clicchiamo su quella
<XSi ckBoyX> poi trova computer
<XSi ckBoyX> e poi mettiamo un IP
<XSi ckBoyX> e ce lo prendiamo
<XSi ckBoyX> comodamente
<XSi ckBoyX> dall'esplora risorse
<XSi ckBoyX> ovviamente
<XSi ckBoyX> su alcune condivisioni

<XSi ckBoyX> condi vi si oni
<XSi ckBoyX> non ci sono pass
<XSi ckBoyX> su altre si
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> vedi amo
<XSi ckBoyX> subito
<XSi ckBoyX> un modo
<XSi ckBoyX> facile facile
<XSi ckBoyX> x creare un pò di casino
<XSi ckBoyX> usiamo sempre net use
<XSi ckBoyX> la grammatica è questa :
<XSi ckBoyX> c:\>net use \\ippcvittima\nomecondi vi si one * /user: admi ni strator
<XSi ckBoyX> allora il nome condi visi one lo trovate con legi on
<XSi ckBoyX> ps
<XSi ckBoyX> le domande le rispondo dopo
<XSi ckBoyX> cmq passatemele a mano a mano in pvt
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> continui amo
<XSi ckBoyX> dicevo
<XSi ckBoyX> x il nome della condi vi si one usi amo legi on
<XSi ckBoyX> cmq di solito
<XSi ckBoyX> si chiamano ADMIN\$
<XSi ckBoyX> o qualcosa tipo [systemdrive]\$
<XSi ckBoyX> cioè tipo C\$
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> usando netuse
<XSi ckBoyX> faremo uscire una finestra
<XSi ckBoyX> su winzozz
<XSi ckBoyX> dove probabilmente ci dirà
<XSi ckBoyX> che la pass è errata
<XSi ckBoyX> (SICURAMENTE)
<XSi ckBoyX> ma quella cara finestrella ci è comoda
<XSi ckBoyX> x andare più veloce nella ricerca delle pass
<XSi ckBoyX> unb attimo che rispondo a tutte le domande
<XSi ckBoyX> [Fiz]=> in qualche lezione passata hai già elencato i principali programmi utili per operazioni base tipo ping whois trace ecc.. ?
<XSi ckBoyX> mi pare di si
<XSi ckBoyX> cmq scrivo un doc con tutti i programmi che uso
<XSi ckBoyX> ovviamente ce ne sono tanti
<XSi ckBoyX> ••2[••2 andrea87 ••2]=>••2 con win xp non c'è trova computer?
<XSi ckBoyX> perdonate l'ignoranza ma non ho mai usato XP
<XSi ckBoyX> cmq se c'è
<XSi ckBoyX> l'esplora risorse lo trovate lì
* XSi ckBoyX sets mode: -m
<XSi ckBoyX> parlate qui
<mIRC`4p6> si, c'è
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> come sicurezza
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> e come attacco e' meglio un sistema linux
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> oppure un sistema winzozz?
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> :P
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> perke' lessi sul giornmale il grande bug di tutti i winzozz
<XSi ckBoyX> [rebellius]=> cioe' la facilita' di entrare nmei pc
<XSi ckBoyX> rebellius
<XSi ckBoyX> linux ha molti più strumenti a di sposi zi one
<XSi ckBoyX> quindi si preferisce linux
<[Asus]> w BSD
<SaNdStOrM> per quanto riguarda la sicurezza, era uscito un articolo che diceva il contrario rebellius
<rebellius> no
<rebellius> il sitema
<[Asus]> diavoleto rulez
<[Asus]> :D
<rebellius> winzozz
<[Asus]> LOL
<rebellius> era protettos olo da una padss.
<rebellius> infattis e vai sul sito della microsoft
<rebellius> si scarica
<rebellius> unaggiornamento o una merda simile
<mIRC`4p6> raga se mi pingate ancora accuso

<_david_> ciao xsi ckboyx
<XSic kBoyX> ciao david
<rebellius> prova ad andnarci
<rebellius> e poi mi fai sapere
<[Asus]> raga
<_david_> sono gia finite tutti i tuoi tutorial??
<[Asus]> io stacco
<SaNdStOrM> io ti sto parlando di bug di sicurezza, un articolo aveva dimostrato che ne aveva più linux, solo che essendo meno diffuso e meno messo alla prova, tante cose non saltano fuori nel quotidiano
<[Asus]> ciaoooo
<rebellius> ciao asus
<rebellius> si vabbe' pero'
<rebellius> qllo di winzozz
<SaNdStOrM> poi io personalmente non ho fatto test :-D
<rebellius> e' grave
<rebellius> perke' e a pagamento
<SaNdStOrM> chiamate winzozz e poi lo usate?
<badboy84> scusate: qualè l'argomento di oggi?
<SaNdStOrM> chiamate winzozz e poi lo usate?
<rebellius> invec elinux e' sempre freeware
<rebellius> si perke'
<SaNdStOrM> e allora?
<rebellius> nemmeno con win xp
<SaNdStOrM> che centra il gratis con i bug?
<rebellius> le ccose sono miglliorate
<rebellius> scusa
<SaNdStOrM> allora perchè è gratis ti pigli la mxxxa?
<SaNdStOrM> :-D
<rebellius> io pago un prodotto mi
<SaNdStOrM> non è il caso di linux
<rebellius> aspetto massima sicurezza
<SaNdStOrM> ma sono 2 cose diverse
<rebellius> invece da un freeware mi aspettos i molto
<rebellius> ma nn posso pretendere il melgio
<SaNdStOrM> vabbè continuiamo
<SaNdStOrM> con la lezione
<rebellius> si forse e' melgi oop
<pin> si si
<Fiz> si vai avanti
* SaNdStOrM sets mode: +m
<XSic kBoyX> ok
<XSic kBoyX> scusate ma stavo parlando
<XSic kBoyX> in pvt
<XSic kBoyX> cmq
<XSic kBoyX> allora
<XSic kBoyX> eravamo arrivati a sta finestrella aperta
<XSic kBoyX> dove ci sono due campi da completare
<XSic kBoyX> lo user e la pass appunto
<XSic kBoyX> (per adesso vi mostrerò le tecniche più subdole ma vi assicuro che funzi onano)
<XSic kBoyX> allora
<XSic kBoyX> la prima cosa da farer
<XSic kBoyX> è provare
<XSic kBoyX> una serie di user e pass note
<XSic kBoyX> brevemente ve le scrivo
<XSic kBoyX> USER
<XSic kBoyX> admin
<XSic kBoyX> admini strator
<XSic kBoyX> Arcserve
<XSic kBoyX> Test
<XSic kBoyX> Lab
<XSic kBoyX> Nome. Cognome
<XSic kBoyX> Nome_Azi enda
<XSic kBoyX> tipo Oma_Sud
<XSic kBoyX> Backup
<XSic kBoyX> Ti voli
<XSic kBoyX> Symbi ator
<XSic kBoyX> backupexec
<XSic kBoyX> queste le user più comuni

<XSi ckBoyX> le pass più comuni sono
 <XSi ckBoyX> (Pass vuota)
 <XSi ckBoyX> password
 <XSi ckBoyX> administrator
 <XSi ckBoyX> arcserve
 <XSi ckBoyX> backup
 <XSi ckBoyX> test
 <XSi ckBoyX> lab
 <XSi ckBoyX> tivoli
 <XSi ckBoyX> as400
 <XSi ckBoyX> symbi ator
 <XSi ckBoyX> allora
 <XSi ckBoyX> ••2[••2 rebellius ••2]=>•2 un programma tipo l0pthcrack andrebbe bene?
 <XSi ckBoyX> ••2[••2 rebellius ••2]=>•2 per trovare pass e nome utente?
 <XSi ckBoyX> quello serve
 <XSi ckBoyX> x CRAKKARE
 <XSi ckBoyX> le hash
 <XSi ckBoyX> che casomai rubiamo da winNT
 <XSi ckBoyX> ma nn penso le trovi
 <XSi ckBoyX> al massimo fa un bruce force remoto
 <XSi ckBoyX> ma ti assicuro
 <XSi ckBoyX> che non è il massimo del silezio
 <XSi ckBoyX> io consiglio di provare tutte le combinazioni di queste users e queste pass in tre quattro giorni in orari "trafficati"
 <XSi ckBoyX> ok?
 <XSi ckBoyX> vogliamo fare uno script veloce veloce per usare
 <XSi ckBoyX> x provare subito tutte le combinazioni?
 <XSi ckBoyX> scriviamo questo
 <XSi ckBoyX> c:/> (non so se funziona su win98)
 <XSi ckBoyX> FOR /F "tokens=1,2*" %i in (credentials.txt) do net use \\ippcvitti\name\namecondizione %i /u:%j
 <XSi ckBoyX> mi spiace dirvi che non posso spiegarvi tutto
 <XSi ckBoyX> cosa vuol dire
 <XSi ckBoyX> perchè
 <XSi ckBoyX> queasto script me lo passò un mio amico :)
 <XSi ckBoyX> quindi ahimè
 <XSi ckBoyX> nopn fatemi domande su cosa significa
 <XSi ckBoyX> posso però dirvi
 <XSi ckBoyX> che lo script usa
 <XSi ckBoyX> un file .txt (in questo caso credentials) estraendo i nomi di ciascuna riga inserendo il primo come password (la variabile %i) e il secondo come nome utente (nella variabile %j)
 <XSi ckBoyX> per vedere le altre funzioni del comando FOR
 <XSi ckBoyX> digitare FOR /?
 <XSi ckBoyX> quindi
 <XSi ckBoyX> dicevo quando fate un file txt
 <XSi ckBoyX> x immettere una pass
 <XSi ckBoyX> pippo
 <XSi ckBoyX> e user admin
 <XSi ckBoyX> dovete scrivere nel file txt
 <XSi ckBoyX> pippo admin
 <XSi ckBoyX> NO admin pippo (cioè prima user e poi pass) OK???
 <XSi ckBoyX> cmq
 <XSi ckBoyX> altri programmi utili
 <XSi ckBoyX> sono legion
 <XSi ckBoyX> e NAT (netbios Auditing tool)
 <XSi ckBoyX> legion
 <XSi ckBoyX> come detto
 <XSi ckBoyX> trova le condizioni
 <XSi ckBoyX> e usa un dizionario compilato
 <XSi ckBoyX> da noi
 <XSi ckBoyX> nat fa lo stesso
 <XSi ckBoyX> ma solo un sistema alla vota
 <XSi ckBoyX> invece Legion
 <XSi ckBoyX> ha un raggio di scansione più ampio
 <XSi ckBoyX> x scoprire le pass vuote invece
 <XSi ckBoyX> vi consiglio
 <XSi ckBoyX> NTinfoScan

<XSi ckBoyX> ovviamente attenti ai log
<XSi ckBoyX> nel senso
<XSi ckBoyX> non esagerate
<XSi ckBoyX> bisogn avere pazienza
<XSi ckBoyX> e tanta
<XSi ckBoyX> ops
<XSi ckBoyX> x rebellius
<XSi ckBoyX> puoi riscrivere l'ultima domanda
<XSi ckBoyX> thx
* XSi ckBoyX sets mode: -m
<XSi ckBoyX> se avete domande
<XSi ckBoyX> fatene
<XSi ckBoyX> ADESSO POTETE SCRIVERE QUI
<rebellius> nn si puo' aggirare il tutto senza mettere
<rebellius> ne pass ne user ed essere suito administrator?
<XSi ckBoyX> si
<XSi ckBoyX> cercando
<XSi ckBoyX> alcuni bugs
<XSi ckBoyX> ma lo tratteremo più avanti
<XSi ckBoyX> domande??????
<XSi ckBoyX> stasera la partecipazione è pressochè nulla
* XSi ckBoyX sets mode: +m
<XSi ckBoyX> mi rendo conto
<XSi ckBoyX> che questi argomenti
<XSi ckBoyX> non sono entusiasmanti
<XSi ckBoyX> ma ragazzi che ci crediate o no x me questo è l'hacking.....
<XSi ckBoyX> ed io cerco di trasmettervi
<XSi ckBoyX> quello che so
<XSi ckBoyX> x farvi capire
<XSi ckBoyX> io non vengo pagato
<XSi ckBoyX> x star qui :)
<XSi ckBoyX> cmq...
<XSi ckBoyX> vi dico solo un'ultima cosa e andiamo
<XSi ckBoyX> poi magari deciamo
<XSi ckBoyX> quando fare la prox lezione
<XSi ckBoyX> e magari pubblicizziamo un pò
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> dicevo
<XSi ckBoyX> fortunatamente
<XSi ckBoyX> esistono
<XSi ckBoyX> strumenti
<XSi ckBoyX> come L0phtCrack
<XSi ckBoyX> che consentono di SNIFFARE il traffico di rete
<XSi ckBoyX> allora come funziona?
<XSi ckBoyX> lophtcrack
<XSi ckBoyX> intercetta
<XSi ckBoyX> la pass di un utente che si autentica appunto
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> lophtcrack è disponibile
<XSi ckBoyX> su <http://www.l0pht.com>
<XSi ckBoyX> lo 0 è uno zero
<XSi ckBoyX> altra funzione importante
<XSi ckBoyX> è che lophtcrack è capace
<XSi ckBoyX> di catturare gli hash delle pass
<XSi ckBoyX> e di crakkarle
<XSi ckBoyX> cos'è un hash?
<XSi ckBoyX> è semplicemente una pass criptata
<XSi ckBoyX> come funziona lo sniffer di LC?
<XSi ckBoyX> allora lo sniffer di LC si chiama SMB Packet Capture
<XSi ckBoyX> questo sniffer
<XSi ckBoyX> resta in ascolto
<XSi ckBoyX> nella rete locale
<XSi ckBoyX> e cattura e trasmette al nostro pc tutte le hash
<XSi ckBoyX> che intercetta
<XSi ckBoyX> allora
<XSi ckBoyX> capiamo un pò il funzionamento di cosa succede
<XSi ckBoyX> quanto
<XSi ckBoyX> quando
<XSi ckBoyX> noi ci autentichiamo su un server
<XSi ckBoyX> WIN NT usa la tecnica del challenge/response

<XSi ckBoyX> SIAMO HACKERS!!!!!!
<lotar> ma che
<Saraaaaaaaa> ah ok allora ciao
<SaNdStOrM> alura
<rebellius> mauahauhau
<Fiz> ti mangiamoo
<XSi ckBoyX> ti leggiamo il pc
* Saraaaaaaaa has left #al exmessomal ex